







製品名	ホシザキ業務用ドロワー冷凍庫
形名	FTL-165DDF
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.96kVA(9.6A)
電流	運転電流 4.8/3.6A 電動機定格電流 4.1/2.9A 始動電流 36/32A
消費電力	電動機定格消費電力 265/270W (力率64/93%) 電熱装置定格消費電力 371W 冷却時消費電力 336/341W 霜取時消費電力 371/371W
放熱量	480/500W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	135L
外形寸法	幅1650×奥行750×高さ570(550~590)mm
内形寸法	幅1290×奥行587×高さ315~326mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ガラス管ヒータ方式
圧縮機	全密閉形 出力400W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R404A
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-23~-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製130~170mm調整可能
製品質量	125kg (梱包時 約135kg)
梱包	ダンボール梱包 幅1745×奥行830×高さ505mm
付属品	ドレンホース、エルボ
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)

2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。

3. 製品コード：T122



ホシザキ業務用ドロワー冷凍庫 FTL-165DDF

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2015.10.16 改訂日	作成日 2015.04.01	図番 D15964	改訂 1	