



製品名	ホシザキスチームコンベクションオープン
形名	MIC-5TB3
電源	三相 200V 50/60Hz 容量6.6kVA(19.1A)
電流	最大運転電流 19.1A
消費電力	定格消費電力 5.9/5.9kW ファンモータ定格出力 0.12kW 電熱装置定格消費電力 IHヒータ 5.0kW、庫内ヒータ 5.6kW
庫内容量	83L
外形寸法	幅750×奥行560×高さ685(～715)mm
内形寸法	間口390×奥行415×高さ410mm
外装	SUS439 No.4
内装	SUS304(BA)
ホテルパン	サイズ: 2/3 収納枚数: 5枚(68mmピッチ) *最下段は深さ20mm以下のホテルパンに限る
制御方法	マイコン制御
蒸気発生方式	IH式(インバータ制御)
庫内昇温方式	ヒーター式(位相制御)
機能	ホットエア: 温度範囲 30～300℃ コンビ: 温度範囲 100～300℃ 蒸気量切換 4段階(0%、40%、90%、100%) スチーム: 温度範囲 30～130℃ 芯温設定(オプション): 温度範囲 30～99℃、点数 1点 メニュープログラム料理登録可能数: 15メニュー-9ステップ
保護	過熱防止装置、蒸気発生装置の空焚き防止装置、蒸気安全弁 自己診断(エラー表示)、扉開時機能停止(クーリングを除く)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
製品質量	85kg(梱包時100kg)
付属品	耐熱手袋×1、洗浄スプレーガン×1、洗剤×1(2.0L)、 基本レシピ集×1、減圧弁×1、エルボ×1 パッキン(薄)×1、パッキン(厚)×1、ワイヤーホースバンド×1 高周波利用設備許可申請書×1
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅850×奥行690×高さ830mm
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
2. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
3. 排水配管には、耐熱硬質塩ビ等をご使用ください。
接着には耐熱硬質塩ビ用の接着剤を使用してください。
4. ヒータ制御について
IHヒータと庫内ヒータは同時に稼動することができますが5.9kWを超えないように制御しています。
5. 製品コード: V030

ホシザキスチームコンベクションオープン MIC-5TB3

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
*****	作成日	2012.10.26	図番	D12208
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。