



製品名	ホシザキリカーディスペンサー	
形名	DLC-60SLD-B-SG	
電源	単相100V 50/60Hz 容量 1.17kVA(11.7A)	
電流	運転電流 3.3/3.3A 電動機定格電流 3.3/3.3A 始動電流 24/23A	
消費電力	260/300W(力率 79/91%)	
電源コード	2.8m(L形プラグ付)	
外形寸法	幅400×奥行630×高さ700mm	
外装	ステンレス鋼板	
飲料回路	ビール1回路 炭酸飲料1回路(炭酸水1、リカー1)	
注出能力	ビールの場合: 60L(30℃→8℃)/4h 炭酸飲料の場合: 60L(25℃→4.5℃)/6h(炭酸水:リカー=2:1)	
蓄氷量	約10kg	
ブルダウン時間	8h以内(初期冷却水温25℃から蓄氷完了)	
復帰時間	5h以内(再蓄氷)	
冷却方式	アイスバンク方式	
攪拌方式	プロペラモータ方式	
給水	水道直結方式 G1/2	
圧縮機	全密閉形 出力140W	
凝縮器	フィン&チューブ形強制空冷式	
放熱量	530/600W	
冷媒制御	温度式自動膨張弁	
冷媒	R134a	
蓄氷量制御	電極方式	マイコン総合制御
カーボネータンク制御	フロート方式	
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)15A、アース線	
冷媒回路保護	モータプロテクタ・圧力スイッチによる圧縮機停止(自動復帰)	
ポンプモータ保護	モータプロテクタによるポンプモータ停止(自動復帰)	
ポンプ保護	タイマによるポンプモータ停止(手動復帰)	
脚	樹脂製	
製品質量	60kg(梱包時(本体)70kg、(キット)2kg)	
梱包	(本体)全ダンボール梱包 幅481×奥行619×高さ940mm (キット)全ダンボール梱包 幅300×奥行500×高さ100mm	
付属品	炭酸ガス回路一式(減圧弁、ホース等)、ポンペ固定金具類(丸型スパナ、クサリ等) 給水回路一式(減圧弁、エルボ)、洗浄器具類(ブラシ等)、取扱説明書	
使用条件	周囲温度: 5~35℃、電圧変動: 定格電圧の±10%以下 給水圧: ケージ圧0.1~0.78MPa 炭酸ガス圧: 0.8MPa(カーボネータ) 0.10~0.35MPa(ガスポンプ、ガロンタンク)	

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です)
 2. 機外給水配管に浄水器を常設してください。
 3. 本図は卓上で使用する場合のシステムです。
 4. 製品コード: (本体)W062-C200、(キット)W063-D004