



製品名	ホシザキ炭酸水ディスペンサー	
形名	DS-25SLD	
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.48kVA(4.8A)	
電流	運転電流 3.3/3.5A 電動機定格電流 3.3/3.5A 始動電流 19/19A	
消費電力	250/295W(力率 76/84%)	
電源コード	2.8m(L形プラグ付)	
外形寸法	幅260×奥行580×高さ660mm	
外装	ステンレス鋼板(フロントパネル)、塗装鋼板(キャビネット) ABS樹脂(トップパネル)	
飲料回路	炭酸飲料1回路(炭酸水1、リカー1)	
注出能力	25L(25℃→8℃)/6h(炭酸水：希釈原料=2:1)	
蓄水量	約4kg	
ブルダウン時間	4.5h以内(初期冷却水温25℃から蓄氷完了)	
復帰時間	3h以内(再蓄氷)	
冷却方式	アイスバンク方式	
攪拌方式	ポンプモータ循環方式	
給水	水道直結方式 G1/2	
圧縮機	全密閉型 出力75W	
凝縮器	フィン&チューブ形強制空冷式	
放熱量	400/440W	
冷媒制御	キャピラリーチューブ	
冷媒	R134a	
蓄水量制御	電極方式	マイコン総合制御
カーボネータタンク制御	フロート方式	
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)15A、アース線	
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)	
攪拌用ポンプ保護	モータプロテクタによるポンプモータ停止(自動復帰)	
炭酸用ポンプ保護	タイマによるポンプモータ停止(手動復帰)	
脚	ゴム製	
製品質量	35kg(梱包時(本体)41kg、(キット)2kg)	
梱包	全ダンボール梱包(本体)幅330×奥行610×高さ870mm (キット)幅300×奥行500×高さ100mm	
付属品	炭酸ガス回路一式(減圧弁、ホース、ホースジョイント等) ポンペ固定金具類(丸型スパナ、クサリ等)、洗浄器具類(ブラシ等) 給水回路一式(減圧弁)、取扱説明書	
使用条件	周囲温度：5~35℃、電圧変動：定格電圧の±10%以下 給水圧：ゲージ圧0.10~0.78MPa 炭酸ガス圧：0.54MPa(カーボネータ) 0.10~0.35MPa(ガスポンプ、ガロンタンク)	

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 2. 機外給水配管に浄水器を常設してください。
 3. 本図は卓上で使用する場合のシステムです。
 4. 製品コード：(本体)W060、(キット)W063-D001

ホシザキ炭酸水ディスペンサー DS-25SLD

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2025.04.11 改訂日	作成日	2016.10.05	図番	D18871
				改訂 3