



製品名	ホシザキ業務用冷凍室付恒温高湿庫
形名	HCF-180AF3-ML
電源	三相 200V 50/60Hz 容量1.22kVA(6.1A)
電流	運転電流 1.8/1.7A 電動機定格電流 1.4/1.3A 始動電流 8/8A
消費電力	電動機定格消費電力 395/425W(力率81/94%) 電熱装置定格消費電力 914W 冷却時消費電力 481/511W 霜取時消費電力 914/914W
放熱量	840/860W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	総内容積1403L(恒温高湿室911L、冷凍室492L)
外形寸法	幅1800×奥行800×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	恒温高湿室：幅1046×奥行623×高さ1188mm 冷凍室：幅521×奥行648×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	恒温高湿室：エアバス5面冷却式 冷凍室：強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	恒温高湿室：全密閉形 出力180W(インバータ) 冷凍室：全密閉形 出力300W(一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	恒温高湿室：R134a 冷凍室：R404A
庫内湿度	85%以上
庫内温度制御	恒温高湿室：マイコン制御(デジタル温度表示)-6～12℃調節可能 冷凍室：マイコン制御(デジタル温度表示)-25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、アース線
冷媒回路保護	恒温高湿室：ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰) 冷凍室：モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	恒温高湿室：4セット(棚網3枚、棚網受け4本) 冷凍室：棚網(3枚)+スノコ(1枚)
製品質量	231kg(梱包時 238kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1870×奥行890×高さ1980mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
 3. 元ブレーカー容量は10A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
 4. 製品コード：R588-C003

ホシザキ業務用冷凍室付恒温高湿庫 HCF-180AF3-ML

設計	製図	尺度 1/30	第3角法
改訂日	2018.11.30	図番 D23876	改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。