




製品名	ホシザキ玄米保冷库
形名	HRA-21GD1
電源	单相 100V 50/60Hz 容量0.55kVA(5.5A)
電流	運転電流 3.2/3.1A 電動機定格電流 2.8/2.7A 始動電流 20/19A
消費電力	電動機定格消費電力 200/210W(力率71/77 %) 電熱装置定格消費電力 43W 冷却時消費電力 245/255W 霜取時消費電力14/14W
放熱量	460/460W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	1300L(30kg入り玄米袋21袋)
外形寸法	幅1400×奥行853×高さ1885(～1910)mm
内形寸法	幅1300×奥行740×高さ1390mm
外装	カラー鋼板(アイボリー)、亜鉛メッキ鋼板
内装	カラー鋼板(アイボリー)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力110W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(3～16℃調節可能)
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	ヒューズ(過電流保護)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタ
脚	樹脂製90～135mm調整可能
製品質量	121kg(梱包時 131kg)
梱包	全ダンボール梱包 幅1430×奥行895×高さ1730mm
付属品	ハンドル×2、キャップ/ハンドル×4、組みボルト×4、バッグコンベックス×2、スノコ×3、鍵×2
オプション	棚網、棚受け金、棚網サポート
使用条件	周囲温度5～30℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

- ※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
給排気のため本体背面および左右に100mm以上、ユニット上面と室内天井の間に300mm以上のスペースを確保してください。
 - 定格特性値は、周囲温度30℃における測定値です。
 - 結露する場合があります。
必ず濡れてもよい防水処理したコンクリート床に設置してください。
また、風通しのよい場所へ設置してください。
 - 玄米収納数は袋の形状によって異なります。
この数値は横380～400×縦580～600×厚さ170～190(mm)の玄米袋で算出しています。
 - 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
 - 製品コード：P008