






梱包	本体：簡易ダンボール梱包 幅1170×奥行810×高さ500mm クラッシャー：全ダンボール梱包 幅1185×奥行870×高さ874mm ストッカ：簡易ダンボール梱包 幅1176×奥行786×高さ504mm
付属品	スコップ、ブラケットA/ユニット、プレート/キュウスイ
オプション	水滴受皿、ステー/ユニット、ニップル、ストレーナ インストレーションキットA 氷案内板(クラッシャー用)
使用条件	周囲温度1～35℃ 給水圧0.05～0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 設置のとき、背面10cm以上、右側面15cm以上あけて据えつけてください。
背面については密着設置が可能ですが、その場合、製氷能力が約10%ダウンします。
- 電源コードにはプラグが付いていません。
- 元ブレーカー容量は15A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 製品コード：M102-S005
IM-230DN: M102
P-200CR4: 30JG
ST-200A: 30EH

製品名	ホシザキキューブアイスメーカー砕氷機付<クラッシャー>
形名	IM-230DN-STCR
電源(2電源必要)	本体 三相200V 50/60Hz 容量3.2kVA(9.0A) クラッシャー 三相200V 50/60Hz 容量1kVA(2.9A)
電流	本体 運転電流 4.4/4.3A 電動機定格電流 4.4/4.3A 始動電流 33/31A クラッシャー 運転電流 1.1/1.0A 電動機定格電流 1.1/1.0A
消費電力	本体 電動機定格消費電力 1040/1200W (力率68/80%) クラッシャー 電動機定格消費電力 258/253W
製氷能力	約210/230kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約190/205kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
氷の形状	角氷 約28×28×32mm クラッシュアイス
1回の製氷時間	約21/19min (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz)
1回の製氷量	約3.36kg/140個
砕氷調整	レバー式(大、中、小)
砕氷能力	約25kg/min(大)、約20kg/min(中)、約5kg/min(小)
貯氷量	クラッシャー部(角氷) 最大ストック量 約160kg (自然落下時 約106kg) ストッカ部(クラッシュ氷) 最大ストック量 約135kg (自然落下時 約63kg)
消費水量	約0.34/0.37m ³ /d (周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.30/0.32m ³ /d (周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
外形寸法	幅1080×奥行710×高さ1727(~1757)mm
放熱量	2850/3200W (50/60Hz)
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントカバー)
クラッシャー	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントカバー・扉) 内装 ABS樹脂、断熱材：硬質ポリウレタン一体発泡
ストッカ	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(扉) 内装 ABS樹脂、断熱材：硬質ポリウレタン一体発泡
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式
除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる氷皿半開
給水方式	水道直結方式 Rc1/2(左右選択可能)
排水方式	製氷残水毎回希釈排棄Rp3/4 ストッカ部排水Rp3/4
圧縮機	全密閉形 出力1100W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室
冷媒制御	温度式自動膨張弁
冷媒	R404A
製氷制御	マイコン制御
除氷制御	マイコン制御
給水制御	マイコン制御
貯氷制御	ダブルレバー検知方式(遅延タイマー付)
製氷水量制御	オーバーフロー方式
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線付
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) サーミスタにて凝縮温度検知し圧縮機停止(自動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止
砕氷安全機構	ドアスイッチ、砕氷貯氷スイッチ、ギヤードモータ過負荷保護装置
脚	樹脂製150~180mm調整可能
製品質量	169kg 本体：71kg(梱包時 75kg) クラッシャー：65kg(梱包時 77kg) ストッカ：33kg(梱包時 41kg)

ホシザキキューブアイスメーカー砕氷機付<クラッシャー> IM-230DN-STCR

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2023.07.31 改訂日	作成日	2023.01.06	図番	D33676
				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。