



製品名	ホシザキスチームコンベクションオープン
形名	MIC-3A
電源	単相 200V 50/60Hz 容量2.3kVA(11.5A)
電流	運転電流 11.5A
消費電力	定格消費電力 2.3/2.3kW ファンモータ定格出力 0.08kW 電熱装置定格消費電力 IHヒータ 2.2kW、庫内ヒータ 1.95kW
庫内容量	26L
外形寸法	幅500×奥行500×高さ403(~423)mm
内形寸法	間口275×奥行364×高さ246mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板)
内装	ステンレス鋼板
ホテルパン	サイズ：1/2 収納枚数：3枚(70mmピッチ) *最下段は深さ20mm以下のホテルパンに限る
制御方法	マイコン制御
蒸気発生方式	IH式(インバータ制御)
庫内昇温方式	ヒーター式(位相制御)
機能	ホットエア：温度範囲 30~300℃ コンビ：温度範囲 100~300℃ 蒸気量切換 4段階(0%、40%、90%、100%) *蒸気量0%のみ30~300℃ スチーム：温度範囲 30~130℃ 芯温設定(オプション)：温度範囲 30~99℃、点数 1点測定 メニュープログラム料理登録可能数：15メニュー9ステップ LCD：4.3インチ
保護	過熱防止装置、蒸気発生器の空焚き防止装置 自己診断(エラー表示)、扉開時機能停止(クールダウンを除く)
脚	金属製16~36mm調整可能
製品質量	45kg(梱包時55kg)
付属品	耐熱手袋、スプレーガン、クリーナ(専用洗剤0.6L)、メンテシート 減圧弁、シャワーホース組、パッキン(白)、ブラシ エルボ、パッキン(エルボ付属)、排水エルボ ホースクランプ×2、チェックバルブ パッキン(チェックバルブ付属)
梱包	ダンボール梱包 幅645×奥行646×高さ554mm
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内 給水温度5~30℃ 給水圧 0.05~0.78MPa

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので10mm程度余裕をとってください。
また、機械室側はサービススペースとして300mm以上あけてください。
- ガラス扉(内側)の脱着スペースとして、上面図にしたがって右側面を250mm以上あけてください。
- 定格特性値は、電気用品技術基準および業務用厨房熱機器等性能測定基準による測定値です。
- 排水配管は、耐熱性、耐薬品性のある配管をお使いください。
- ヒータ制御について
IHヒータと庫内ヒータは同時に移動することができますが2.2kWを超えないように制御しています。
- 本製品は、無線設備規則第65条第1項第3号に適合しています。
- 元ブレーカー容量は15A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり・高調波対応)を使用してください。
- 製品コード：V107

ホシザキスチームコンベクションオープン MIC-3A

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2024.01.26 改訂日	作成日	2021.08.05	図番	D31734
				改訂 2

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。