



製品名	ホシザキスチームコンベクションオープン
形名	MIC-5HTC-G(LP)
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.29kVA(2.9A)
電流	運転電流 2.9/2.9A
消費電力	定格消費電力 205/205W
使用ガス	LPG
ガス消費量	15.0kW
庫内容量	83L
外形寸法	幅750×奥行560×高さ685(~705)mm
内形寸法	間口390×奥行413×高さ417mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(底板)
内装	ステンレス鋼板
ホテルパン	サイズ: 2/3 収納枚数: 5枚(70mmピッチ) *最下段は深さ20mm以下のホテルパンに限る
制御方法	マイコン制御
蒸気発生方式	ガス式(ガス量可変制御)
庫内昇温方式	ガス式(ガス量可変制御)
機能	ホットエア: 温度範囲 30~300℃(無風時30~260℃、微風時30~260℃) コンビ: 温度範囲 100~300℃(微風時100~260℃) 但し、蒸気量0%のみ30~300℃(微風時30~260℃) 蒸気量切換 6段階(0%、20%、40%、70%、90%、100%) スチーム: 温度範囲 30~130℃ 風量切換: 4段階(標準、1/2、微風、無風) 芯温設定: 温度範囲 30~99℃、点数 3点測定 LCDタッチパネル: 7インチ 自動洗浄: 4段階(標準、パワフル、スピーディ、マニュアル) ΔT調理、多段調理、USB通信 メニュー: プリンストール 100件、追加上限 850件 プログラム料理登録 50件(9ステップ)
芯温センサー	1本標準装備
保護	庫内過熱防止装置、ボイラ過熱防止装置、失火検知 自己診断(エラー表示)、扉開時機能停止(クールダウンを除く) 漏電遮断器(過電流保護付)
脚	樹脂製50~70mm調整可能
製品質量	100kg(梱包時120kg)
認可・認証	JIA認証
付属品	耐熱手袋、タブレット洗浄剤×16(1箱)、メンテシート チェックシート/トリアツカイ、減圧弁、エルボ、シャワーホース組、 パッキン(白)、パッキン(黒)×2、逆止弁、ホースバンド、ブラシ、排水エルボ
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅850×奥行690×高さ895mm
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内 給水温度5~30℃ 給水圧 0.05~0.78MPa

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について

可燃物からの離隔距離(cm)			
上方	側方	前方	後方
フード	20以上		15以上

- 場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- 本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- また、機械室側はサービススペースとして400mm以上あけてください。
- 定格特性値は、業務用ガス厨房機器検査規定にもとづく測定値です。
 - 排水配管は、耐熱性、耐薬品性のある配管をお使いください。
 - 内径11mm以上のガス配管を必ず使用してください。
 - 製品コード: V073

ホシザキスチームコンベクションオープン MIC-5HTC-G(LP)

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2021.06.30	作成日	2018.01.25	図番	D21772
改訂日				改訂 3