







製品名	ホシザキリーチン冷蔵ショーケース
形名	RS-150A-4G
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.76kVA(7.6A)
電流	運転電流 5.3/5.3A 電動機定格電流 4.8/4.8A
消費電力	電動機定格消費電力 405/405W(力率84/84%) 電熱装置定格消費電力 30W 冷却時消費電力 452/452W 霜取時消費電力 51/51W
放熱量	980/980W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
冷却内容積	1385L
定格内容積	1011L
外形寸法	幅1500×奥行800×高さ1970(～2000)mm
内形寸法	幅1396×奥行648×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル) 熱反射コーティング付複層ガラス(ガラス扉)
内装	カラー鋼板(オフホワイト)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力400W (インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R404A
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)0～16℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製150～180mm調整可能
棚網	棚網(8枚)+スノコ(2枚)
製品質量	176kg (梱包時 183kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1570×奥行890×高さ2027mm
照明	LED照明 17W×1
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
5. 製品コード：R521