



2020年2月19日

ガスブースター内蔵ドアタイプ食器洗浄機 JWE-680B-WB を厨房設備機器展に出展

当社は、小形で高効率のガスブースターを内蔵した『ガスブースター内蔵ドアタイプ食器洗浄機』を開発し、2月18日から幕張メッセで開催される厨房設備機器展に出展します。

新規開発した世界初の食器洗浄機用小形瞬間湯沸かしユニットを機械室内に内蔵することにより、以下を実現いたします。

1. 設置面積を従来比で約32%削減（省スペース設置）
2. 燃焼効率を従来比で約10%向上（運転時の省エネ/低ランニングコスト）
3. 待機時にすすぎ湯温維持のためのガス消費なし（待機時の省エネ/低ランニングコスト）



(参考) 機械室内部



新型ガスブースター内蔵仕様



従来型外置き仕様

外置き
ガスブースター

■ 製品の特徴

1. ガスブースターが洗浄機本体に内蔵されているため省スペースでの設置が可能です。
2. 高効率な瞬間湯沸かし方式を採用し、待機時間中のすすぎ湯の保温燃焼を廃止することで大幅なランニングコストの低減をはかります。
3. 外置きガスブースターとの配管や電源信号線の接続工事が不要となり設置性を改善、さらに洗浄機外へ露出する配管部品が無くなるため、床の清掃性やメンテナンス性が向上します。
4. ガスブースターにはエアフィルターを搭載し、燃焼部への塵や埃の侵入をガードして不完全燃焼を未然に防ぎます。

■ 主な仕様

形名	JWE-680B-WB(LP50/LP60/CG50/CG60)
電源	三相 200V 50/60Hz 専用 容量 6.3kVA(18.2A)
消費水量	2.0L/サイクル
ラック処理数	68 ラック/時間 (53 秒/サイクル)
洗浄・すすぎ水温度	洗浄:70℃ すすぎ:85℃
ヒータ容量(洗浄側)	3.9kW
ガス消費量(すすぎ側)	LPガス :24.0kW 都市ガス :22.4kW(12A),24.0kW(13A)
外形寸法	幅 640×奥行 700×高さ 1,479mm
給水方式	水道直結式

■ 販売時期

2020年3月販売開始予定

お問い合わせ先

ホシザキ株式会社 〒470-1194 愛知県豊明市栄町南館 3-16

(広報窓口) 総務部 総務課 TEL : 0562-96-1111

(問い合わせ窓口) 技術企画部 グローバル技術企画課 TEL : 0562-96-1121