



2022年8月22日

プレハブ冷蔵/冷凍庫用冷却ユニット 地球環境に優しい冷媒を採用

当社は、飲食チェーン店、食品加工業、食品卸業、スーパーなどにご利用いただいているプレハブ冷蔵/冷凍庫に使用する冷却ユニットをモデルチェンジし、9月より販売開始します。

本製品は、新冷媒としてR448A（GWP 1386）を採用することで低GWP^{*1}化を実現し、フロン排出抑制法に基づく環境影響度の目標達成をしております（目標達成度^{*2}「A」）。

当社グループでは、温暖化への影響が少ない製品の開発に取り組んでいます。今後も当社グループでは環境負荷低減への取り組みを推進してまいります。

※1…地球温暖化係数(GWP : Global Warming Potential)とは、二酸化炭素を基準にして、ほかの温室効果ガスがどれだけ温暖化する能力があるか表した数字のこと。

※2…経済産業省/環境省

フロン排出抑制法で定めるコンデンシングユニット及び定置式冷凍冷蔵ユニットの
目標値 GWP 1500（目標年度 2025年）



HUS-11FC-IV

当社は、独自の技術に基づくオリジナル製品を創造し、より快適でより効率的な食環境へ向けての新たな提案と迅速かつ高品質なサービスを提供してまいります。

【製品一覧】

(冷蔵用)

型式	HUS-11RC-IV	HUS-15RC-IV	HUS-22RC-IV
電源	三相200V 50/60Hz		
	容量 3.0kVA	容量 3.0kVA	容量 4.4kVA
外形寸法	室外機 幅940×奥行320×高さ795mm	室外機 幅940×奥行320×高さ795mm	室外機 幅940×奥行320×高さ795mm
	室内機 幅1008×奥行484×高さ210mm	室内機 幅1218×奥行484×高さ210mm	室内機 幅1218×奥行484×高さ210mm
コンプレッサー定格出力	1500W	1500W	3000W
庫内温度設定	-6~+20°C		
製品質量	室外機 60kg	室外機 60kg	室外機 70kg
	室内機 22kg	室内機 24kg	室内機 24kg

(冷凍用)

型式	HUS-11FC-IV	HUS-15FC-IV	HUS-22FC-IV
電源	三相200V 50/60Hz		
	容量 2.3kVA	容量 2.6kVA	容量 4.2kVA
外形寸法	室外機 幅940×奥行320×高さ795mm	室外機 幅940×奥行320×高さ795mm	室外機 幅940×奥行320×高さ795mm
	室内機 幅830×奥行435×高さ414mm	室内機 幅1030×奥行435×高さ414mm	室内機 幅1280×奥行435×高さ419mm
コンプレッサー定格出力	1500W	1500W	3000W
庫内温度設定	-30~-4°C		
製品質量	室外機 60kg	室外機 60kg	室外機 70kg
	室内機 20kg	室内機 26kg	室内機 30kg

お問い合わせ先

ホシザキ株式会社 〒470-1194 愛知県豊明市栄町南館 3-16

(広報窓口) 総務部 総務課 TEL: 0562-96-1111

(問い合わせ窓口) 設計推進部 TEL: 0562-96-1174