



2022年8月29日

電解水生成装置 WOX シリーズ モデルチェンジ

次亜塩素酸水の生成流量をアップ

当社は、食品加工、流通、飲食店、サービス業などご利用いただいている電解水生成装置 WOX シリーズをモデルチェンジし、9月より販売開始します。

食品衛生法が2021年6月1日から改正されて HACCP^{※1} が本格施行となりました。

一度により多くの食品殺菌や調理器具類の除菌^{※2} を行いたいお客様のニーズにお応えするため、次亜塩素酸水の生成流量を4.0L/分から5.0L/分に向上させました。

また、次亜塩素酸水の食品殺菌効果を示す重要な基準の一つに有効塩素濃度があります。この濃度を注出中に随時表示する機能を追加することにより、食品殺菌に適した次亜塩素酸水が注出できていることを簡単に確認できるため、より安心してご使用いただけます。

※1：厚生労働省 HACCP の完全義務化

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/haccp/index.html

※2：食品殺菌や調理器具類の除菌について

一般社団法人 日本電解水協会(JEWA)

[電解水による食品殺菌](#) | [電解水とは](#) | [電解水の正しい情報](#) | [日本電解水協会 \(jewa.jp\)](#)



WOX-50WB



有効塩素濃度の表示

当社は、独自の技術に基づくオリジナル製品を創造し、より快適でより効率的な食環境へ向けての新たな提案と迅速かつ高品質なサービスを提供してまいります。

【製品仕様】

型式	WOX-50WB
電源	単相100V 50/60Hz
	容量 0.6kVA
外形寸法	幅285×奥行145×高さ335mm
電解水生成流量	次亜塩素酸水 約5.0L/分以下
有効塩素濃度	10～60mg/kg
電解水pH	酸性電解水 約5.0以下 ^{※3}
接続口	給水口 G3/4、注出口 G1/2
製品質量	7kg

※3：原水水質、水温により異なります。

お問い合わせ先

ホシザキ株式会社 〒470-1194 愛知県豊明市栄町南館 3-16

(広報窓口) 総務部 総務課 TEL：0562-96-1111

(問い合わせ窓口) 設計推進部 TEL：0562-96-1174